


MINI SWITCH

Le MINI Switch présente les mêmes qualités que son grand frère le SL1 Switch pour un rapport taille/poids/puissance excellent.

La finesse (2mm) et la légèreté (1,7kg) de son design vous permettent de bénéficier d'un confort d'utilisation optimal avec une structure peu encombrante et facilement transportable.

Sa robuste ergonomie et son accessoirisation ont été pensés pour vous proposer une lumière d'une maniabilité incomparable pour des conditions de tournage les plus extrêmes tant en intérieur qu'en extérieur.

Autonome et mobile, il est idéal pour les situations de portées et les mouvements caméra.

[3D DEMO](#)[SPECS & DOWNLOADS](#)

COMMENT ALIMENTER LA MINI SWITCH



MINI SWITCH
CONTROLS



MINI UNITÉ
D'ALIMENTATION
EXTERNE

CONÇU POUR LA MINI SWITCH



LA BOMBÉE



VOLETS



SAC RIGIDE



DOP CHOICE
SNAPGRID



DOP CHOICE
SNAPBAG



ACCROCHE 360°
STANDARD

KITS LUMIÈRE



KIT DMX SL1 SWITCH

Tête SL1 Switch + Montée de Lampe (8m) + Ballast DMX SL1 Switch + Accroche 360° Standard

[APPRENDRE PLUS >](#)



KIT BATTERY SL1 SWITCH

Tête SL1 Switch + Montée de Lampe (8m) + Battery Dimmer SL1 Switch + Unité d'Alimentation Externe + Accroche 360° Standard

[APPRENDRE PLUS >](#)



KIT DOP CHOICE

DOP Choice Snapgrid + DOP Choice Snapbag + DOP Choice SnapGrid for SnapBag

[APPRENDRE PLUS >](#)

Référence	MINI-HL-SW
Nom	MINI Switch Light
Taille	585x200x20mm
Poids	1.7Kg
Courant maximum	85 watts
Type de LED	SMD2835
Nombre de LEDs	1092
IRC (Indice Rendu Couleur)	@3200: 91% @5600: 94%
Lux @ 1 mètre (sans diffuseur)	1500
Lux @ 3 mètres (sans diffuseur)	600
Température couleur (avec diffuseur)	3000 to 5600°k
Alimentation batterie	Oui (toutes sources d'alimentation entre 12 et 35VDC)
Materiau structure	100% Aluminium (sauf les vis)
Materiau circuit imprimé	100% Aluminium